


- elewację powinno się wykonywać zawsze w kilka osób przynajmniej dwie, jedna nakłada tynk druga zaciera
- zacieranie tynku należy wykonywać „na raz” w ramach jednej powierzchni od narożnika do narożnika, przerywanie nakładania warstwy końcowej zawsze będzie zauważalne dla oka
- nie należy nakładać tynku w warunkach obfitych deszczów ani silnego działania promieni słonecznych
- podczas nakładania tynku, jego część spada przy zacieraniu nie należy go ponownie używać
- prawidłowość nakładania kleju oraz tynku - można sprawdzić pod rusztowaniem :)
- w przypadku potrzeby wykonania tynku cienkowarstwowego mineralnego w kolorze należy pamiętać, że można go pomalować na dwa sposoby - droższą farbą silikonową po 24 godzinach i nieco ekonomiczniej farbą akrylową po pełnym skryształizowaniu tynku ca. po 28 dniach; można oczywiście zamówić także tynk w kolorze ale gama kolorów w tynkach mineralnych jest niewielka; można wreszcie zastosować tynk akrylowy
- tynk wykonać można również na warstwie izolacji grubości minimum 2-3cm ale system nie przewiduje tak wąskich listew startowych; można również wykonać tynk na starym podłożu (np. tynku) oczyszczonym, zagruntowanym, wyrównanym klejem; zalecane jest wówczas zatopienie siatki
- w niektórych przypadkach można zastosować system elewacji wraz z izolacją kładziony na specjalnych listwach dystansowych zamiast mocowania izolacji do podłoża na klej i kołki montażowe
- bardzo dobrze zabezpieczyć przed ewentualnymi opadami deszczu; zniszczony tynk naprawić można jedynie poprzez nałożenie kolejnej warstwy począwszy od gruntu i zaprawy klejowej

Narzędzia przydatne do montażu :

- paca z tarką £ 4,37*
 - nabierka £ 2,80
 - zdzierak do równania podłoża £ 9,40
 - paca z tworzywa do zacierania £ 2,90
- ceny brutto przed upustem



Słowniczek Pol-Ang:



tynk - render
tynk gładki - smooth render
tynk żłobiony, kornik - patterned render
tynk dekoracyjny - decorative finish render
ściana zewnętrzna - external wall
elewacja w systemie dociepleń - external wall insulation system
odporna na pęknięcia dekoracyjna elew. - crack-resistant decorative facade
siatka z wł. szklanego - glass fibre mesh

siatka wzmacniająca - reinforcing mesh
kołki montażowe - fixing dowels
płyta styropianowa - polystyrene foam board
izolacja - insulation
system montażu na listwach - mechanically fixed track system
wysoko elastyczna - highly flexible
farba elewacyjna - facade paint



budynek pod Londynem, tynk cienkowarstwowy ułożony bez docieplenia na ścianie z bloczków



dom w okolicach Stansted, "stara" cegła klinkierowa plus tynk w systemie dociepleń



dom w pln. Londynie - elewacja z tynkiem cienkowarstwowym w systemie dociepleń

W kolejnym numerze:

Kosztorys wykonywania posadzek betonowych oraz wylewek samopoziomujących

Uwaga!

Podane normy należy brać pod uwagę przy ewentualnych obliczeniach i kalkulacjach jako propozycje do weryfikacji i ewentualnie stosować je na własną odpowiedzialność.

Zużycia materiałowe różnią się czasami znacznie w stosunku do danych podawanych przez producentów.

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie zawartych w kosztorysach danych i informacji.