



Den Braven

Światowy lider technologii uszczelnień.

ELAST-O-RUB Plastyczno-elastyczny, jednoskładnikowy kauczukowy kit dekarSKI do uszczelniania pokryć blacharskich.



Zastosowanie:

- uszczelnianie połączeń elementów budowlanych wykonanych ze stali, metalu, betonu, drewna, szkła i niektórych tworzyw sztucznych
- uszczelnianie pokryć blacharskich
- wypełnianie pęknięć w betonie, kamieniu, metalach itp.
- uszczelnianie konstrukcji stalowych, połączeń blachy profilowanej (np. blachy falistej, trapezowej), kołnierzy okien dachowych, rynien, rur spustowych i opierzeń blacharskich
- uszczelnianie aluminiowych paneli elewacyjnych, elementów ślusarki budowlanej np. Balustrad
- uszczelnianie karoserii samochodowych
- uszczelnianie złączy między murem a stolarką okienną i drzwiową
- uszczelnianie złączy w pomieszczeniach sanitarnych

Właściwości:

- utwardza się pod wpływem odparowania rozpuszczalnika
- trwałe plastyczno-elastyczny, w różnych odcieniach
- do uszczelnień zewnętrznych (np. uszczelnienia dekarSKie) i wewnętrznych (np. uszczelnienia w pomieszczeniach sanitarnych przemysłowych)
- odporny na działanie grzybów pleśniowych i czynników atmosferycznych, promieniowanie UV (nie odbarwia się), powstawanie rys skurczowych i pęknięć, na spływanie z blachy aluminiowej i betonu (przy temp. +70°C przez okres min. 5 godzin)
- przyczepny do wielu podłoży (także mokrych)
- neutralny chemicznie - nie powoduje korozji
- po utwardzeniu daje się kryć powłokami malarskimi i lakierniczymi
- nie zawiera silikonu i nie pozostawia plam na materiałach budowlanych

TIXOPLAST DEKARSKI Uniwersalny, trwałe plastyczno-elastyczny bitumiczny klej-uszczelniacz na bazie ekologicznej mieszaniny bitumów i żywic, do naprawy i izolacji pokryć dachowych z papy i blachy.



Zastosowanie:

- uszczelnianie i miejscowe przyklejanie papy, gontów bitumicznych, bitumicznych płyt falistych
- uszczelnianie przecieków, pęknięć, szwów, opierzeń blacharskich i złączy w kombinacji z materiałami bitumicznymi, metalami, drewnem, kamieniem i podłożami mineralnymi
- wypełnianie i uszczelnianie szczelin wokół przepustów dachowych, tj. przewodów wentylacyjnych, spalinowych, a także rynien, rur spustowych, kopuł, świetlików, kominów, masztów antenowych itd.
- przeprowadzanie awaryjnych napraw dekarSKich, np. usuwanie pęcherzy w pokryciach z papy, uszczelnianie pęknięć i szwów papy (także w mokrych warunkach)
- klejenie i uszczelnianie pokryć dachowych, mało odpornych na działanie wysokiej temperatury
- wypełnianie rys i pęknięć w betonowych płytach przed ułożeniem papy lub płynnej membrany bitumicznej

Właściwości

- utwardza się pod wpływem odparowania rozpuszczalnika, tworząc trwałe plastyczno-elastyczne wiązanie
- nie wymaga mieszania, podgrzewania, wypalania
- tworzy trwałą, wytrzymałą i wodoszczelną spoinę
- bardzo dobrze przyczepny do wielu podłoży, w tym: podłoży bitumicznych i mineralnych (suchych i mokrych), zapraw, betonu, kamienia, metali
- może być układany bezpośrednio na papę i pokrycia bitumiczne
- odporny na działanie czynników atmosferycznych
- odporny na spływanie, łuszczenie, powstawanie rys skurczowych
- nieszkodliwy w użyciu - nie zawiera azbestu
- nie powoduje korozji ocynkowanych blach i łączników

Produkty DenBraven dostępne są w szerokiej gamie w Londynie w hurtowni materiałów budowlanych IBB na Park Royal.